

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	MOV31723226
Název opatření v plánu povodí	Návrh protipovodňových opatření v Olomouci - Chomoutově realizovatelných v krátkém horizontu
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	
Podkapitola v kapitole VI.1 PDP	17. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR
Dílčí povodí	MOV
ID vodního útvaru	MOV_0530
Název vodního útvaru	Morava od toku Třebůvka po tok Bečva
HMWB	Ne
Kraj	Olomoucký
Obec	Olomouc
Katastrální území	Chomoutov; Nové Sady
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-547598
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1116900
Vodní tok	Morava
Program opatření	Ostatní
Typ opatření	Základní
Typ listu opatření	A
Nositel opatření	Obec
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	283 240
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Národní dotační programy
Financování z fondů EU	
Možné překážky	Nedostatek finančních prostředků; jiné (vypořádání pozemků)
lokalizace vlivu 1: ID OsVPR	MOV_04_01
Lokalizace vlivu 2: ID úseku	MOV_04_01
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	-
Parametry opatření	
Popis opatření	V OsVPR se nachází město Olomouc, které na svém správním území má plochy s povodňovým ohrožením případně plochy s nepřijatelným povodňovým rizikem.

<p>Popis opatření</p>	<p>IV. etapa řeší ochranu Chomoutova a jižní části pod Olomoucí. Ochrana jižní části pod Olomoucí zahrnuje následující opatření:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Levobřežní obtokové rameno Moravy v lokalitě Nové Sady v délce cca 988 m vč. nového 3-polového inundačního mostu v zemním tělese železniční trati "II. Železniční koridor Česká Třebová, Olomouc, Přerov". o Levobřežní oddálená ochranná hráz resp. zemní val v lokalitě Nový Svět. Celková délka zemního tělesa činí cca 1949 m a výška koruny opatření nad stávajícím terénem se pohybuje převážně v rozmezí cca 1 - 2,2 m. o Revitalizace pravobřežní bermy u ČOV vč. navýšení stávající ochranné hráze v délce cca 1082 m. Max. předpokládané navýšení koruny hráze činí cca 0,4 m. o Napojení odstavného ramene Moravy a revitalizace nivy. o Pravobřežní odsazená hráz pod intravilánem obce Nemilany v celkové délce cca 2101 m a výškou koruny opatření nad stávajícím terénem v rozmezí cca 0,5 - 1,5 m. <p>Ochrana místní části Chomoutov zahrnuje opatření, která spočívají v prstencové ochraně intravilánu obce. Ochranná opatření sestávají ze samostatné levobřežní a pravobřežní části. Celková délka hrází na levém břehu činí cca 1692 m, na pravém břehu cca 4190 m. Předmětem návrhu PPO není podvarianta dílčího ohrázení v kombinaci s obtokem, která je schopna zajistit pouze nižší míru ochrany území na úrovni kulminačních průtoků cca Q20 - Q50 a představuje značný antropogenní zásah do zájmového území.</p>
<p>Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo</p>	<p>3. plán</p>
<p>Předpokládané zahájení opatření [rok]</p>	
<p>Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]</p>	<p>po roce 2026</p>
<p>Opatření na páteřním toku</p>	<p>Ano</p>
<p>Implementace opatření v období 2021 až 2024</p>	
<p>Převzato z předchozího cyklu</p>	<p>Ne</p>
<p>Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění</p>	<p>Nezahájeno</p>
<p>Stav realizace opatření na konci roku 2024</p>	
<p>-</p>	